

Anfrage:  Nr.: \_\_\_\_\_  
 Bestellung:  Nr.: \_\_\_\_\_  
 Kunde: \_\_\_\_\_  
 z. Hd.: \_\_\_\_\_  
 Anschrift: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 eMail: \_\_\_\_\_



Potsdamer Straße 10 \* D-30916 Isernhagen  
 Tel.: (+49) 511-611073 \* Fax: (+49) 511-614232

HRB AG Hannover: 120 255  
 Geschäftsführer: Gunnar Fechner, Elke Fechner-Schulte  
 eMail: info@fs-leiterplatten.de \* www.fs-Leiterplatten.de

Auftragsart:  Neuauftrag  
 Wiederholungsauftrag vom Vorgänger-Auftrag Nr: \_\_\_\_\_

LP-Bezeichnung: \_\_\_\_\_ Rev.: \_\_\_\_\_

Platinenmaße: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ mm

Stückzahl:  Einzelplatinen: \_\_\_\_\_ Stück  
 Liefernutzen: \_\_\_\_\_ Stück  
 Jahresbedarf: \_\_\_\_\_ Stück

Basismaterial:  **FR-4**  
 CEM-1  
 Sondermaterial: \_\_\_\_\_

Stärke:  0,5 mm  
 0,8 mm  
 1,0 mm  
 **1,5 mm**  
 2,0 mm  
 2,4 mm  
 Sonderstärke: \_\_\_\_\_ mm

Cu-Endstärke: Innenlagen Außenlagen  
 17 µm  17 µm ( 1/2 oz)  
 **35 µm**  **35 µm ( 1 oz)**  
 \_\_\_\_\_ µm  70 µm ( 2 oz)  
 \_\_\_\_\_ µm  105 µm ( 3 oz)

Lagen:  1-seitig  
 **2-seitig DK**  
 Multilayer \_\_\_\_\_ -lagig  
 (Multilayer-Lagenaufbau beilegen)

Oberfläche:  **Hot Air Leveling bleifrei**  
 chem. Sn  
 chem. Silber  
 chem. Ni/Au Ni/Au Fläche/LP: \_\_\_\_\_ Cm<sup>2</sup>  
 vergoldete Steckerkontakte (Au Fläche)  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

Bohrungen:  Anzahl der Bohrungen: \_\_\_\_\_ Stück/LP  
 kleinste Bohrung: \_\_\_\_\_ mm  
 Einpresstechnik (0,4mm)

Leiterbahnbreite:      
 ≥ 250 µm (10 mil) ≥ 200 µm (8 mil) **Standard** ≥ 180 µm (7 mil) Feinleiter ≥ 150 µm (6 mil) Feinstleiter

Leiterbahnabstand:

Lötstopplack:  L-Seite  B-Seite  
 **grün** (dunkel)  
 Sonderfarbe: \_\_\_\_\_

Positionsdruck:  B-Seite  L-Seite  
 **weiß**  gelb  
 schwarz

Sonderdruck:  **Abziehlack**  B-Seite  
 **Viadruck**  L-Seite  
  B-Seite  
  L-Seite

Prüfung:  optisch  
 elektrisch mit Prüfzertifikat  
 (100% Prüfung auf Kurzschluss und Unterbrechung)

SMD:  1-seitig  2-seitig  
 Anzahl SMD-Pads: \_\_\_\_\_

Kontur:  **rechteckig**  
 (Bei komplexer Kontur Zeichnung beilegen)  
 **gefräst** (Standard Fräser 2,4mm)  
 Kleinster Fräser: \_\_\_\_\_ mm  
 geritzt Ritzweg: \_\_\_\_\_ cm/LP  
 zusätzliche Ausfräsungen: \_\_\_\_\_ cm/LP

Lieferform:  **Einzeln ausgefräst**  
 Ritznutzen  
 Stegnutzen (Fräsnutzen)  
 Liefernutzen \_\_\_\_\_ -fach  
 Umlaufend Nutzenrand: \_\_\_\_\_ mm  
 Liefernutzen Größe:  
 Breite: \_\_\_\_\_ Höhe: \_\_\_\_\_ mm  
 StepX: \_\_\_\_\_ StepY: \_\_\_\_\_ mm

Kennzeichnung:  Platinenfertigung UL94V-0 -zertifiziert  
 Datumscode  
 Bleifreilogo   
 Herstellerlogo

Liefertermin:  1AT - 2 AT  3AT  
 5AT  **10AT**  
 Datum im Haus: \_\_\_\_\_

Versandweg:  Stadtbote (Raum Hannover)  
 **UPS (Standard)**  
 UPS Express-PLUS (Zust. bis 08:30)  
 UPS Express (Zust. bis 10:30)  
 UPS Saver-Express (Zust. bis 12:30)

Sonstiges: